ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02983/25

Серия RU № 0434426

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.10СП28. Дата решения об аккредитации: 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11
Основной государственный регистрационный номер 1165031052416.
Телефон: +74959332381 Адрес электронной почты: info@partner-electro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, в том числе огнестойкие, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, ЭХл и Т на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок согласно Приложению (согласно приложениям бланки №№0942876, 0942877, 0942878). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-003-03163895-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С402-2024, С403-2024, С404-2024, С405-2024, С406-2024 от 16.12.2024 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22КБ07)
Протокола испытаний № 24-12-27/3-С от 27.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с оограниченной ответственостью "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОМ35)
Акта анализа состояния производства №17/1-10-2024 от 21.10.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Скобелева Светлана Витальевна
Паспорт
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 05.11.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.01.2025 **ПО** 08.01.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Казаков Александр Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02983/25

Серия RU № 0942876

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели силовые с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ВВГ-П, АВВГ-П, ВБШв, АВБШв, ВБаШв, АВБаШв, ВКШв, АВКШв, ВКаШв, АВКаШв	ТУ 3500-003-03163895-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия»
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ПвВГ-П, АПвВГ-П, ПвБШв, АПвБШв, ПвБаШв, АПвБаШв, ПвКШв, АПвКШв, ПвКаШв, АПвКаШв	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из полиэтилена, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), бронированные, с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатическом исполнении УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ПвБШп, АПвБШп, ПвБаШп, АПвБаШп, ПвКШп, АПвКШп, ПвКаШп, АПвКаШп	
	Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг (А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ВБаШвнг(А), АВБаШвнг(А), ВКШвнг(А), АВКШвнг(А), ВКаШвнг(А), АВКаШвнг(А)	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ПвВГ-Пнг(А), АПвВГ-Пнг(А), ПвБШвнг(А), АПвБШвнг(А), ПвБаШвнг(А), ПвБаШвнг (А), ПвКШвнг(А), АПвКШвнг(А), ПвКаШвнг(А), АПвКаШвнг(А)	
	Кабели силовые с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Казаков Александр Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02983/25

Серия RU № 0942877

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и Т, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВВГ-Пнг (А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ВБаШвнг(А)-LS, АВБаШвнг(А)-LS, ВКШвнг(А)-LS, АВКШвнг(А)-LS, ВКаШвнг(А)-LS, АВКаШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВКШвнг(А)-FRLS	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой или защитным шлангом из наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и Т, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS, ПвВГ-Пнг(А)-LS, АПвВГ-Пнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS, ПвБаШвнг(А)-LS, ПвБаШвнг(А)-LS, ПвКШвнг(А)-LS, АПвКШвнг(А)-LS, ПвКаШвнг(А)-LS, АПвКаШвнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS, ПвКШвнг(А)-FRLS	
	Кабели силовые с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из низкотоксичного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатическом исполнении УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ВВГнг(А)-LSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, АВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx, ВБаШвнг(А)-LSLTx, АВБаШвнг(А)-LSLTx, ВКШвнг(А)-LSLTx, АВКШвнг(А)-LSLTx, ВКаШвнг(А)-LSLTx, АВКаШвнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ВКШвнг(А)-FRLSLTx	
	Кабели силовые с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, ЭХл и Т, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ППГнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, АППГЭнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, АППГ-Пнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, АПБПнг(А)-HF, ПБаПнг(А)-HF, АПБаПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-HF, АПКПнг(А)-HF, ПКаПнг	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Казаков Александр Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02983/25

Серия RU № 0942878

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(А)-HF, АПКаПнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF	
	Кабели силовые с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, в том числе экранированные, в том числе бронированные, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, ЭХл и Т, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ППГнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, АППГЭнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, АППГ-Пнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, АПБПнг(А)-HF, ПБаПнг(А)-HF, АПБаПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-HF, АПКПнг(А)-HF, ПКаПнг (А)-HF, АПКаПнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе огнестойкие, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 240 мм², в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, ЭХл и Т, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок: ПвПГнг(А)-HF, АПвПГнг(А)-HF, ПвПГЭнг(А)-HF, АПвПГЭнг(А)-HF, ПвПГ-Пнг(А)-HF, АПвПГ-Пнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, АПвБПнг(А)-HF, ПвБаПнг(А)-HF, АПвБаПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, АПвКПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, АПвКаПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF. Примечания: Кабели подразделяются по наличию дополнительных характеристик (свойств) в изделии: - герметизированные водоблокирующими элементами (нитями, жгутами или лентами) – добавляют букву «г»; - в тропическом исполнении – через дефис добавляется буква «Т»; - в холодостойком исполнении – через дефис добавляются буквы «ХЛ»; - в экстремально холодостойком исполнении – через дефис добавляются буквы «ЭХл»; - с повышенной стойкостью к маслам, бензину и дизельному топливу – через дефис добавляется буква «М»; - с повышенной стойкостью к воздействию солнечного излучения – через дефис добавляются буквы «УФ»; При наличии нескольких характеристик кабеля в одном изделии, данные дополнительные обозначения указываются через тире; при их отсутствии – без обозначения.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Казаков Александр Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.