ПОЛИРОЛЬ ФАР

07/2023

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Полностью восстанавливает световой поток фар, повышая безопасность дорожного движения. После применения защищает чувствительный слой пластика от вредного воздействия загрязнений и ультрафиолетовых лучей. Может использоваться для ручной и машинной полировки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для удаления поверхностных царапин, потускнения, заветривания пластика головных и противотуманных фар, задних фонарей автомобилей и мототехники. Подходит для ручной и машинной обработки.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вымыть фары и протереть насухо замшей или чистой тканью.
2. Хорошо размять тубу и нанести средство на фару ровным тонким слоем.
3. Дать подсохнуть составу в течение 1 – 2 минут и тщательно отполировать сухой мягкой тканью до полного восстановления прозрачности.
4. При необходимости повторить обработку. Допускается применять с использованием роторной машинки и полировального круга на средней скорости и при умеренном нажатии.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: паста
Цвет: белый
Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +30°С в закрытой таре. Осторожно. Не допускать попадания в глаза и внутрь организма.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	СТАНДАРТНАЯ ТАРА	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА	МАССА С УПАКОВКОЙ	РАЗМЕРЫ (Д х Ш х В)
4051	100 мл	Туба	24 шт.	2,4 – 2,8 кг	225 х 155 х 188 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru