

Cascade

Уничтожает вирусы и воздушные аллергены.



S07PK SWR0
S09PT SBR1
S12PT SBR0
S18PT SCR0
S24PT SCR0

- Фильтр Cyclotron Plasma
- Антиаллергенный Фильтр
- Тройной Фильтр
- Ночной режим
- Технологичный монтаж



Технические характеристики

Модель		S07PK SWR0	S09PT SBR1	S12PT SBR0	S18PT SCR0	S24PT SCR0	
Холодопроизводительность	Мин.-Ном.-Макс.	кВт	2,290	2,700	3,520	5,425	6,745
		БТЕ/ч	7,800	9,200	12,000	18,500	23,000
Теплопроизводительность	Мин.-Ном.-Макс.	кВт	2,29	2,790	3,670	5,720	7,040
		БТЕ/ч	7,800	9,500	12,500	19,500	24,000
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	760/710	840/810	1,090/1,070	1,790/1,770	2,350/2,400
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	A	3.4/3.2	3.8/3.8	4.9/5.0	8.0/7.6	11.0/11.5
EER		Вт/Вт	3.01	3.21 (A)	3.22 (A)	3.02 (B)	2.86 (C)
		БТЕ/ч.Вт	10.26	11	11	10.3	9.75
COP		Вт/Вт	3.22	3.41 (B)	3.41 (B)	3.23 (C)	2.87 (D)
		о/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м ³ /мин	6.4	6.6	8	15	19
	Наружный, максимум	м ³ /мин	22	25	25	42	42
Дегидратация		л/ч	0.8	1.2	1.5	2.2	2.8
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м)	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(A)±3	34/31/26	34/30/27/-	39/33/29/-	41/38/34/-	44/40/35/-
	Наружный, максимум	дБ(A)±3	48	48	49	54	54
Заправка хладагента	тип / кол-во г	R410A, 650	R410, 880	R410, 940	R410, 1,050	R410, 2,000	
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7.5 м)	г/м	20	-	-	-	-	
Кабель питания (с заземлением)	кол-во жил * мм ²	3 * 1.0	3 * 1.0	3 * 1.0	3 * 1.0	3 * 1.0	
Межблочный кабель (с заземлением)	кол-во жил * мм ²	3 * 1.0 + 2 * 0.75	3 * 1.0 + 2 * 0.75	3 * 1.0 + 2 * 0.75	3 * 1.5 + 2 * 0.75	3 * 2.50 + 2 * 0.75	
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газ	мм (дюймы)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	756*265*184	890*290*210	890*290*210	1030*320*245	1030*320*245
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	717*498*229	770*540*245	770*540*245	870*655*320	870*655*320
Вес нетто	Внутренний	кг	8.3	10	10	17	17
	Наружный	кг	29	37	37	59	60
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	21 - 43	21 - 48	21 - 48	21 - 48	21 - 48
	Нагрев	°C	-5 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот	м	15 / 7	- / -	- / -	- / -	- / -	

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.