



timberk

PROFESSIONAL

P3

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОПИСАНИЕ

- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция - 4 в 1
- Мощность 5000 и 7000 BTU
- Первая цена на рынке!
- Высокоэффективный компрессор TECO (Тайвань)
- Автоматическое испарение конденсата
- Реверсивная конструкция корпуса 2-Way Reverse
- Технология сверх быстрого охлаждения и обогрева 2 Motor Drive technology - 2 двигателя управления вентиляторами испарителя и конденсатора
- Высокая производительность по осушению до 30 литров в сутки*
- Экономичное энергопотребление
- Надежное механическое управление
- Два моющихся воздушных фильтра
- Возможность отвода конденсата в режиме осушения при высоком уровне влажности
- Скрытый отсек для воздуховода
- Сверхкомпактный размер
- Элегантный современный дизайн, цвет прибора Ultra White

* В зависимости от модели кондиционера: AC TIM 5H P3 (5000 BTU) до 20 литров в сутки, AC TIM 7H P3 (7000 BTU) до 30 литров в сутки



Международная
система контроля
качества



Озонобезопасный
хладагент R410



Высокоэффективный
компрессор (Тайвань)



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика
и защита



Класс
энергопотребления
A



Эргономичное
управление



Моющийся
фильтр



Осушение
воздуха



Автоматическое
испарение конденсата



Мощный поток
воздуха 8м



Горизонтально
регулируемые жалюзи



Технология
осушения
Extra AC Dry

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AC TIM 5H P3	AC TIM 7H P3
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	5000 (1,5)	7000 (2,0)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	5000 (1,5)	7000 (2,0)
Потребляемая мощность (охлаждение) (Вт)	650	900
Потребляемая мощность (обогрев) (Вт)	500	700
Напряжение питания (В/Гц)	220/50	220/50
Расход воздуха (м³/ч)	280	360
Производительность по осушению (л/сут)	20	30
Уровень шума (Дб(А))	50	50
Тип фреона	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A	A
Вес нетто (кг)	22,0	22,9
Размеры прибора (мм)	300x526x624	300x526x624

Designed in Sweden

www.timberk.ru