



timberk

PROFESSIONAL

S4

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Tornado On/Off



Внутренний блок



Наружный блок

ОПИСАНИЕ

- Японский компрессор 3 года гарантии*
- Уникальное предложение по цене и опциям в своем классе
- Технология комфортного микроклимата HD sensor control
- Сверх точное поддержание температуры вблизи пользователя
- Высокая экономичность класса A
- Новейшая 4-ступенчатая очистка воздуха 4D Air protection**
- Интенсивный режим Turbo Drive
- Автоматический режим работы Smart
- Система Soft Start - пониженное энергопотребление при старте
- Ночной режим работы Night Care
- Таймер на включение и выключение 24 часа
- Автоматический перезапуск

* 3 года заводской гарантии при прохождении ежегодного обслуживания в авторизованном сервисном центре

** Угольный CARBON фильтр, Silver Ion фильтр, два фильтра предварительной очистки, Ионизатор воздуха



Международная
система контроля
качества



Озоноразрушающий
хладагент R410A



Класс
энергопотребления
A



Осушение
воздуха



Auto
режим



Самодиагностика
и защита



Интеллектуальный
дисплей



Серебряный
фильтр



Угольный
фильтр



HD Sensor
control



Низкий уровень
шума



Моющийся
фильтр



Вентиляция
воздуха



Автоматическое
оттаивание



Ионизатор



Высокоэффективный
японский компрессор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AC TIM 07H S4	AC TIM 09H S4
Внутренний блок	AC TIM 07H S4	AC TIM 09H S4
Наружный блок	AC TIM 07H S4-01	AC TIM 09H S4-01
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	7000 (2,1)	9000 (2,5)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	7500 (2,2)	9000 (2,55)
Потребляемая мощность (охлаждение) (Вт)	655	779
Потребляемая мощность (обогрев) (Вт)	610	706
Напряжение питания (В/Гц)	220/50	220/50
Расход воздуха, внутренний блок (м³/ч)	460	480
Расход воздуха, наружный блок (м³/ч)	1600	1600
Уровень шума, внутренний блок (Дб(А))	32-37	32-37
Уровень шума, наружный блок (Дб(А))	53	53
Тип фреона	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Максимальная длина трассы (м)	15	15
Максимальный перепад высот между блоками (м)	5	5
Вес нетто, внутренний блок (кг)	7,0	7,0
Вес нетто, наружный блок (кг)	23,0	26,0
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	750x250x190	750x250x190
Размеры прибора, наружный блок (мм)	715x482x240	715x482x240

Модель	AC TIM 12H S4	AC TIM 18H S4
Внутренний блок	AC TIM 12H S4	AC TIM 18H S4
Наружный блок	AC TIM 12H S4-01	AC TIM 18H S4-01
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	12000 (3,2)	18000 (5,0)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	12000 (3,2)	18000 (5,1)
Потребляемая мощность (охлаждение) (Вт)	997	1558
Потребляемая мощность (обогрев) (Вт)	886	1413
Напряжение питания (В/Гц)	220/50	220/50
Расход воздуха, внутренний блок (м³/ч)	540	800
Расход воздуха, наружный блок (м³/ч)	1600	1850
Уровень шума, внутренний блок (Дб(А))	35-40	41-46
Уровень шума, наружный блок (Дб(А))	55	58
Тип фреона	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Максимальная длина трассы (м)	15	15
Максимальный перепад высот между блоками (м)	5	5
Вес нетто, внутренний блок (кг)	9,0	11,0
Вес нетто, наружный блок (кг)	27,0	36,0
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	750x250x190	920x313x226
Размеры прибора, наружный блок (мм)	715x482x240	760x545x255

Модель	AC TIM 24H S4
Внутренний блок	AC TIM 24H S4
Наружный блок	AC TIM 24H S4-01
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	24000 (6,5)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	25000 (6,8)
Потребляемая мощность (охлаждение) (Вт)	2025
Потребляемая мощность (обогрев) (Вт)	1884
Напряжение питания (В/Гц)	220/50
Расход воздуха, внутренний блок (м³/ч)	960
Расход воздуха, наружный блок (м³/ч)	2300
Уровень шума, внутренний блок (Дб(А))	45-50
Уровень шума, наружный блок (Дб(А))	58
Тип фреона	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)	3/8 / 5/8
Максимальная длина трассы (м)	15
Максимальный перепад высот между блоками (м)	5
Вес нетто, внутренний блок (кг)	13,0
Вес нетто, наружный блок (кг)	54,0
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	1035x313x220
Размеры прибора, наружный блок (мм)	830x637x285