



timberk

PROFESSIONAL

S2

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Flash On/Off



ОПИСАНИЕ

- Экономичный режим работы ECO
- Индикатор текущей температуры на дисплее внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Компрессор повышенной надежности Тайвань
- Интенсивный режим работы Super Turbo
- Автоматический режим работы Smart
- Ночной режим работы Sleep (Night Care)
- Таймер на включение и выключение 24 часа
- Автоматический перезапуск
- Система защиты и самодиагностики
- Трехскоростной воздушный поток
- Эргономичный пульт дистанционного управления



Международная
система контроля
качества



Озонобезопасный
хладагент R410



Экономичный
режим



Осушение
воздуха



Auto
режим



Самодиагностика
и защита



Интуитивный
дисплей



Низкий уровень
шума



Моющийся
фильтр



Вентиляция
воздуха



Автоматические
жалюзи

Designed in Sweden

www.timberk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Внутренний блок Внешний блок	AC TIM 07H S2	AC TIM 09H S2	AC TIM 12H S2
	AC TIM 07H S2 AC TIM 07H S2-O1	AC TIM 09H S2 AC TIM 09H S2-O1	AC TIM 12H S2 AC TIM 12H S2-O1
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	7000 (2,05)	9000 (2,64)	12000 (3,52)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	7500 (2,2)	9500 (2,78)	12000 (3,66)
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт	800	970	1280
Потребляемая мощность (обогрев) Вт	770	950	1270
Напряжение питания В/Гц	220/50	220/50	220/50
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч	430	430	530
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч	1415	1415	2040
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	32-36	32-36	34-39
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	1415	1415	2040
Тип фреона	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	E/D	D/D	D/D
Диаметр труб, жидкость/газ	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Максимальная длина трассы, м	15	15	15
Максимальный перепад высот между блоками, м	5	5	5
Вес нетто, внутренний блок (кг)	6,16	6,16	6,97
Вес нетто, наружный блок (кг)	23,29	23,43	29,68
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	718x240x180	718x240x180	770x240x180
Размеры прибора, наружный блок (мм)	600x500x232	600x500x232	700x552x256

Модель Внутренний блок Внешний блок	AC TIM 18H S2	AC TIM 24H S2
	AC TIM 18H S2 AC TIM 18H S2-O1	AC TIM 24H S2 AC TIM 24H S2-O1
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	18000 (5,28)	24000 (7,03)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	18000 (5,42)	24000 (7,18)
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт	2150	2900
Потребляемая мощность (обогрев) Вт	1900	2700
Напряжение питания В/Гц	220/50	220/50
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч	780	780
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч	2340	3350
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	44-48	34-39
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	2340	3350
Тип фреона	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	E/D	E/E
Диаметр труб, жидкость/газ	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Максимальная длина трассы, м	15	15
Максимальный перепад высот между блоками, м	5	5
Вес нетто, внутренний блок (кг)	9,3	9,3
Вес нетто, наружный блок (кг)	36,68	50,19
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	989x280x202	989x280x202
Размеры прибора, наружный блок (мм)	760x552x256	902x650x307