



timberk

PROFESSIONAL

CF1

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА



Внутренний блок



Панель управления



Наружный блок

ОПИСАНИЕ

- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола
- 100% автоматическое управление воздушным потоком
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Дополнительная защита от протечки конденсата
- Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления
- Интенсивный режим работы TURBO
- Автоматический режим работы Intellect Auto
- Ночной режим работы Night Care
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Повышенная надежность и срок службы кондиционера
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока



Международная
система контроля
качества



Озонабезопасный
хладагент R410



Осушение
воздуха



Auto
режим



Самодиагностика
и защита



Низкий уровень
шума



Моющийся
фильтр



Вентиляция
воздуха



Автоматические
жалюзи

Designed in Sweden

www.timberk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Внутренний блок Внешний блок	AC TIM 18LC CF1	AC TIM 24LC CF1	AC TIM 36LC CF1
	AC TIM 18LC CF1 AC TIM 18LC CF1-O1	AC TIM 24LC CF1 AC TIM 24LC CF1-O1	AC TIM 36LC CF1 AC TIM 36LC CF1-O1
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	18000 (5,3)	24000 (7,1)	36000 (10,5)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	19800 (5,8)	26400 (7,8)	39600 (11,5)
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт	1900	2400	3800
Потребляемая мощность (обогрев) Вт	1690	2100	3600
Напряжение питания В/Гц	220/50	220/50	380/50
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч	790	1100	1700
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч	2800	3800	6000
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	37-43	38-44	39-45
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	53	53	55
Тип фреона	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	D/B	C/A	D/D
Диаметр труб, жидкость/газ	Ф6.35/Ф12.7	Ф9.52/Ф15.88	Ф9.52/Ф19.05
Максимальная длина трассы, м	25	25	30
Максимальный перепад высот между блоками, м	15	15	20
Вес нетто, внутренний блок (кг)	30	35	37
Вес нетто, наружный блок (кг)	49	58	92
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	880x635x203	1245x680x247	1245x680x247
Размеры прибора, наружный блок (мм)	866x535x304	930x700x370	1070x995x400

Модель Внутренний блок Внешний блок	AC TIM 48LC CF1	AC TIM 60LC CF1
	AC TIM 48LC CF1 AC TIM 48LC CF1-O1	AC TIM 60LC CF1 AC TIM 60LC CF1-O1
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	48000 (14,0)	60000 (16,0)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	52800 (15,4)	66000 (16,6)
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт	5000	5700
Потребляемая мощность (обогрев) Вт	5100	5800
Напряжение питания В/Гц	380/50	380/50
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч	2300	2300
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч	6100	6100
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	41-48	41-48
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	57	57
Тип фреона	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/D	C/D
Диаметр труб, жидкость/газ	Ф9.52/Ф19.05	Ф9.52/Ф19.05
Максимальная длина трассы, м	30	30
Максимальный перепад высот между блоками, м	20	20
Вес нетто, внутренний блок (кг)	47	47
Вес нетто, наружный блок (кг)	96	96
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	1670x680x247	1670x680x247
Размеры прибора, наружный блок (мм)	911x1335x400	911x1335x400