



timberk
PROFESSIONAL

DT1

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА КАНАЛЬНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА



Внутренний блок



Внешний блок

ОПИСАНИЕ

- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Возможность приточной вентиляции
- Статическое давление до 100 Па
- Возможность раздачи обработанного воздуха по системе воздуховодов
- Дополнительная защита от протечки конденсата
- Скрытая установка под потолком
- Возможность охлаждения одновременно нескольких помещений
- Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления
- Интенсивный режим работы TURBO
- Автоматический режим работы Intellect Auto
- Ночной режим работы Night Care, Таймер на включение и отключение 24 часа
- Повышенная надежность и срок службы кондиционера
- Автоматический перезапуск
- Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока



Международная
система контроля
качества



Озонабезопасный
хладагент R410



Высокоэффективный
компрессор (Тайвань)



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика
и защита



Интуитивный
дисплей



Низкий уровень
шума

Designed in Sweden

www.timberk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Внутренний блок Внешний блок	AC TIM 18LC DT1 AC TIM 18LC DT1 AC TIM 18LC DT1-O1	AC TIM 24LC DT1 AC TIM 24LC DT1 AC TIM 24LC DT1-O1	AC TIM 36LC DT1 AC TIM 36LC DT1 AC TIM 36LC DT1-O1
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	18000 (5,3)	24000 (7,1)	36000 (10,5)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	19800 (5,8)	26400 (7,8)	39600 (11,5)
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт	1900	2400	3800
Потребляемая мощность (обогрев) Вт	1690	2100	3600
Напряжение питания В/Гц	220/50	220/50	380/50
Статическое давление Па	70	90	90
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч	730	1350	2260
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч	2800	3800	6000
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	34-38	36-42	37-44
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	53	53	55
Тип фреона	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	D/B	C/A	D/D
Диаметр труб, жидкость/газ	Ф6.35/Ф12.7	Ф9.52/Ф15.88	Ф9.52/Ф19.05
Максимальная длина трассы, м	25	25	30
Максимальный перепад высот между блоками, м	15	15	20
Вес нетто, внутренний блок (кг)	32	32	44
Вес нетто, наружный блок (кг)	49	58	92
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	1189×260×663	1189×260×663	1425×260×663
Размеры прибора, наружный блок (мм)	866×535×304	930×700×370	1070×995×400

Модель Внутренний блок Внешний блок	AC TIM 48LC DT1 AC TIM 48LC DT1 AC TIM 48LC DT1-O1	AC TIM 60LC DT1 AC TIM 60LC DT1 AC TIM 60LC DT1-O1
Мощность (охлаждение) BTU (кВт)	48000 (14,0)	60000 (16,0)
Мощность (обогрев) BTU (кВт)	48000 (14,0)	66000 (16,6)
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт	5000	5700
Потребляемая мощность (обогрев) Вт	5100	5800
Напряжение питания В/Гц	380/50	380/50
Статическое давление Па	100	100
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч	3210	3210
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч	6100	6100
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	38-45	38-45
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	57	57
Тип фреона	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/D	C/D
Диаметр труб, жидкость/газ	Ф9.52/Ф19.05	Ф9.52/Ф19.05
Максимальная длина трассы, м	30	30
Максимальный перепад высот между блоками, м	20	20
Вес нетто, внутренний блок (кг)	60	60
Вес нетто, наружный блок (кг)	96	96
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	1200×364×625	1200×364×625
Размеры прибора, наружный блок (мм)	911×1335×400	911×1335×400